

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

BI/004HP/IS


Brushless



Uso Intensivo



Encoder Digitale
Nativo




CODICE	DESCRIZIONE	PZ/PALLET
BI/004HP/IS	Barriera BRUSHLESS a 36V DC per aste fino a 4 metri, con centrale di comando a bordo, encoder assoluto, completa di base fissaggio con tiranti, viti e flange di fissaggio asta. Versione con corpo barriera in acciaio INOX AISI 304 satinato.	6

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO	
Barriera	Fino a 4 metri
Alimentazione di linea	230V AC - 50Hz
Alimentazione motore	36V DC
Corrente	max 15A
Potenza nominale	220W
Frequenza di utilizzo	Super intensivo
Coppia	10 - 200 N m
Temperatura di esercizio	- 20 + 55 C°
Grado di protezione	IP54
Tipo di riduttore	Irreversibile
Tempo apertura	3 ÷ 6 (sec)
Centrale di comando installata a bordo	CTRL Digital Controller 36V DC
Encoder	Encoder nativo digitale + encoder magnetico digitale SENSORED a 4096 PPR
Alimentazione accessori	24V DC
Colore	Armadio: acciaio INOX AISI 304 satinato - Testata: verniciatura nero arabescato silver - Supporto asta: verniciatura nero arabescato silver - Asta: verniciatura RAL9010 opaco
Sistema di sblocco	A chiave con cilindro europeo


Batteria di emergenza	Disponibile (opzionale)
Sincronizzazione BUS Master/Slave	Si
Cicli di manovra giorno (apertura/chiusura - 24 ore non stop)	5000 cicli
Dimensioni di massima prodotto mm (L x W x H)	380 x 270 x 1237
Peso prodotto imballato (Kg)	73,7
Numero colli per pallet	6

DIMENSIONI



DIMENSIONI

PRODOTTI ACCESSORI




BA/FS/01

Appoggio fisso con gomma, non regolabile, per aste.




BA/FS/02

Appoggio fisso con gomma, telescopico regolabile, per aste.



BA/FS/03

Appoggio fisso con gomma, non regolabile, con predisposizione per catenaccio.




BA/FS/04

Appoggio fisso con gomma, telescopico regolabile, con predisposizione per catenaccio.




BA/FS/05

Appoggio fisso regolabile con ventosa magnetica antivandolica, completo di scheda smagnetizzatore B72/DGS.



BA/MS/01

Appoggio mobile per aste.



BA/MS/01/EXT

Estensione 20 cm per appoggio mobile BA/MS/01.



BA/91/3

Asta in alluminio verniciata bianca, lunga 3 metri, con profilo copril e gomma antiurto.



BA/91/4

Asta in alluminio verniciata bianca, lunga 4 metri, con profilo copril e gomma antiurto.




JNT/BA/91

Giunto di collegamento interno, in alluminio anodizzato, comprese viti di fissaggio, per aste BA/91.




SND/BA/91/DW

Giunto con snodo 90° con tirante inferiore per aste BA/91.



SND/BA/91/UP

Giunto con snodo 90° con tirante superiore per aste BA/91.



BARK/02

Rastrelliera in alluminio verniciato, con viti in acciaio inox montate su bronzone. Singolo modulo di lunghezza 2 metri.




ACS/BA/60

Sistema antisfondamento per barriere, compatibile solamente con asta BA/60/3.




ACS/BA/68

Sistema antisfondamento per barriere, compatibile con asta BA/68/3 e BA/68/4.



BI/BAT/KIT

Kit scheda di collegamento e carica batterie per controller digitali Brushless CTRL a 36V DC completo di 2 batterie da 12V DC a 4,5 Ah. Kit specifico per barriera BIONIK.



BI/BCHP

Carica batterie per controller digitali Brushless CTRL a 36V DC, senza batterie, specifico per barriera BIONIK.



BT12V45

Batteria 12V 4.5 Ah (1 pz).



B71/PBX36/BOX

Inverter ibrido versione "Network Assisted" per alimentazione dell'automazione con funzione di caricabatterie attraverso il collegamento ai pannelli solari o rete fissa per alimentazione dei controller digitali Brushless a 36V DC con tensione di rete a 230V AC.




B71/PBX36/BOX/115

Inverter ibrido versione "Network Assisted" per alimentazione dell'automazione con funzione di caricabatterie attraverso il collegamento ai pannelli solari o rete fissa per alimentazione dei controller digitali Brushless a 36V DC con tensione di rete a 115V AC.




B71/PBX/BOX

Inverter ibrido versione "Full Solar" per alimentazione dell'automazione con funzione di caricabatterie attraverso il collegamento ai pannelli solari per alimentazione dei controller digitali Brushless.




KT230/IS

Base di fissaggio in acciaio Inox AISI 304, completa di fissaggio e viti per BI/001PE - BI/001PC - BI/004HP - BI/006.



KT231

Base di fissaggio per appoggi fissi codici BA/FS/01, BA/FS/02, BA/FS/03, BA/FS/04, BA/FS/05.



CRA/BAR

Colonna per fotocellule G90/F2ES - G90/F4ES, per l'installazione distanziata su armadio barriera (+23cm).



CRA/BAR/M90
Colonnina per fotocellule M90/F2ESO - M90/F4ESO per l'installazione distanziata su armadio barriere (+23 cm).



B73/EXP
Scheda status segnale, 2 uscite per CTRL - CTRL/P.



B73/LTM
Dispositivo per controllo luci asta RGB e luci semaforiche per CTRL.



B73/RGB
Dispositivo per controllo luci RGB per moduli F70/INV36/1.



B74/BCONNECT
Modulo WI-FI B-CONNECT - Sistema di gestione e programmazione remota in modalità browser web IP e CLOUD tramite connessione WI-FI hot spot P2P per centrali Brushless (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - CTRL/P - B70/1DCHP).



SP/72/01
Molla diametro 72 mm per barriera.



SP/83/01
Molla diametro 83 mm per barriera.



DLD1/24
Rilevatore magnetico per 1 spira, 2 uscite, 24V AC/DC.



DLD2/24
Rilevatore magnetico per 2 spire, 2 uscite + uscita allarme, 24V AC/DC.



SL/LED/RGB
Striscia a LED per motori SLED.



ALED/4C
Strip led da 4 metri con cavo di collegamento per aste barriera (colore rosso).



ALED/4C/RGB
Strip led RGB multicolore (rosso, verde + altri colori) da 4 metri con cavo di collegamento per aste barriera.



BI/BLED/6/RGB
Strip led RGB multicolore (rosso, verde + altri colori) con cavo di collegamento per testata barriera BI/004HP - BI/006.



R99/BASB20
Confezione 20 strisce adesive rifrangenti per asta barriera.



R99/BASB40
Confezione 40 strisce adesive rifrangenti per asta barriera.